

背景抑制型光电传感器

BACKGROUND SUPPRESSION PHOTOELECTRIC SENSOR

X背景抑制距离感应系列



■ 反射背景抑制型光电-100mm



X-100系列
光点最小1.5mm，距离5-100mm，
最佳50-60mm。背景抑制类型。

■ 反射背景抑制型光电-300mm



X-300系列
光点最小3mm，距离5-300mm，背
景抑制类型。

■ 推荐型号：

	型号	距离	最小光点	最小距离差	最佳安装距离	黑白差异
NPN	X-100	5-100 (mm)	1.5mm	4mm	50mm	最小1.5mm
PNP	X-100P					
NPN	X-300	5-300 (mm)	3mm	10mm	20-200(mm)	最小3mm
PNP	X-300P					

■ 反射背景抑制型光电-500mm



X-500系列
光点最小5mm，距离5-500mm，背
景抑制类型。

■ 反射背景抑制型光电-1000mm



X-1000系列
光点最小8mm，距离5-1000mm，
背景抑制类型。

■ 推荐型号：

	型号	距离	最小光点	最佳安装距离	黑白差异
NPN	X-500	5-500(mm)	5mm	300mm内	最小3mm
NPN	X-1000	10-1000(mm)	10*10mm	800mm内	最小10mm
PNP	X-1000P				