

电容式接近传感器

CAPACITIVE PROXIMITY SENSORS

静电感应原理，兼容万物检测



金属外壳电容传感器



金属外壳，更加坚固耐用。
6.5mm-M30 全系列覆盖。

推荐型号：

安装尺寸	种类	距离类型	检测距离	NPN/PNP	常开/常闭	型号
Φ6.5光杆	屏蔽	标准型	1.0mm	NPN	常开	VD-0601-SN1G
	非屏蔽	标准型	2.0mm			VDX-0602-SN1G
M8	屏蔽	标准型	1.0mm			VD-0801-N1G
	非屏蔽	标准型	2.0mm			VDX-0802-N1G
M12	金属屏蔽	标准型	1.0-2.0mm (可调节)			VD-1202-N1G
		长距离型	1.0-3.0mm (可调节)			VD-1203-N1G
	金属非屏蔽	标准型	1.0-4.0mm (可调节)			VDX-1204-N1G
		长距离型	1.0-6.0mm (可调节)			VDX-1206-N1G
M18	金属屏蔽	标准型	2.0-5.0mm (可调节)			VD-1805-N1G
		长距离型	2.0-8.0mm (可调节)			VD-1808-N1G
	金属非屏蔽	标准型	2.0-8.0mm (可调节)			VDX-1808-N1G
		长距离型	2.0-15mm (可调节)			VDX-1815-N1G
M30	金属屏蔽	标准型	2.0-10mm (可调节)			VD-3010-N1G

塑料外壳电容传感器



塑料外壳，极具性价比产品。
M12-M30 可选规格。

铁氟龙外壳电容传感器



铁氟龙外壳，抗腐蚀能力最佳选择。
M12-M30 可选规格。

推荐型号：

安装尺寸	种类	距离类型	检测距离	NPN/PNP	常开/常闭	塑料外壳型号	铁氟龙外壳型号
M12	屏蔽	标准型	1.0-2.0mm (可调节)	NPN	常开	VD-1202-N1	VDF-1202-N1
		长距离型	1.0-3.0mm (可调节)			VD-1203-N1	VDF-1203-N1
	非屏蔽	标准型	1.0-4.0mm (可调节)			VDX-1204-N1	VDXF-1204-N1
		长距离型	1.0-6.0mm (可调节)			VDX-1206-N1	VDXF-1206-N1
M18	屏蔽	标准型	2.0-5.0mm (可调节)			VD-1805-N1	VDF-1805-N1
		长距离型	2.0-8.0mm (可调节)			VD-1808-N1	VDF-1808-N1
	非屏蔽	标准型	2.0-8.0mm (可调节)			VDX-1808-N1	VDXF-1808-N1
		长距离型	2.0-15mm (可调节)			VDX-1815-N1	VDXF-1815-N1
M30	屏蔽	标准型	2.0-10mm (可调节)			VD-3010-N1	VDF-3010-N1
		长距离型	2.0-20mm (可调节)			VD-3020-N1	VDF-3020-N1
	非屏蔽	标准型	2.0-15mm (可调节)			VDX-3015-N1	VDXF-3015-N1
		长距离型	2.0-30mm (可调节)			VDX-3030-N1	VDXF-3030-N1