


通用反射光电传感器

UNIVERSAL REFLECTIVE PHOTOELECTRIC SENSOR
光亮型传感器




反射通用光电—300mm



X-D61
方形光斑，100mm时，10mm*10mm，
根据目标物体反射光亮大小判断，颜色/角
度/材质/距离均为影响因子。

反射通用光电—1000mm



X-D62
方形光斑，100mm时，12mm*12mm，
500mm时，18mm*18mm。颜色/角度/
材质/距离均为影响因子。

推荐型号：

	型号	检测距离	光斑	黑白差异	红白差异	金属纸张差异
NPN	X-D61	2~300mm (反光率80%)	100mm时： 10*10	巨大	较小	较大
PNP	X-D61P					
NPN	X-D62	2~1000mm (反光率80%)	500mm时： 18*18	巨大	较小	较大
PNP	X-D62P					

圆柱型光电传感器

CYLINDRICAL PHOTOELECTRIC SENSOR
圆柱型X-M系列



反射型—M8/M12/M18



螺牙安装 M8/M12/M18
金属外壳，坚固耐用，红外光源，不可见光，扩散光斑。
测距：100mm/150mm/200mm/500mm/1000mm（白纸测试）。
反应速度：5ms

对射型—M8/M12/M18



螺牙安装 M8/M12/M18
金属外壳，坚固耐用，红外光源，不可见光，扩散光斑。
测距：2m/5m（50*50白纸测试）。
反应速度：5ms

推荐型号：

类型	安装尺寸	检测距离（白纸）	型号
反射	M8	15~150mm（可调）	X-FM150-8
		20~200mm（可调）	X-FM200-8
	M12	20~100mm（可调）	X-FM100-12
		20~200mm（可调）	X-FM200-12
	M18	20~300mm（可调）	X-FM300-12
		30~300mm（可调）	X-FM300-18
对射	M12	50~500mm（可调）	X-FM500-18
		200~1000mm（可调）	X-FM1000-18
	M18		

类型	安装尺寸	检测距离	型号
对射	M12	2m	X-DM2M-12
		5m	X-DM5M-12
	M18	5m	X-DM5M-18